

PERSIANA ENROTLLABLES
D'AÏLLAMENT ACÚSTIC

25DB

WWW.SUNONBLINDS.COM

SUNON. ESPAI LLUM I OMBRA.



CATALÀ

PER QUÈ SUNON BLINDS?

Fa més de 25 anys, va néixer Sunon, una empresa formada per personal amb experiència enfocada en el sector, des de gener de 1993. Destaquem per la immensa gamma de solucions que et podem aportar. Sunon compta amb col·laboradors professionals de diversos sectors, com: arquitectes, enginyers, fabricadors de finestra, fabricadores de murs de cortina i constructors que aporten sistemes encertats per a l'execució del projecte; per això, l'empresa és reconeguda

per la qualitat del seu treball. Ens encarreguem que en cada projecte s'eliminin qualsevol mena d'obertures i buits, a més de proporcionar alhora una façana d'alt disseny, còmode, estalviador energèticament i respectuós amb el medi ambient. Estem especialitzats en sistemes de persianes tècniques i orientables, amb elements dinàmics per a la protecció del sol residencial, façanes, seguretat, i calaixos de túnel, igual que sistemes de motorització. Ens encarreguem també de la fabricació de productes, distribució i instal·lació.



PERSIANA ENROTLLABLES D'AÏLLAMENT ACÚSTIC

Sunon és present en totes les fases del projecte. Des d'assessorament a arquitectes, fins a solucions personalitzades per a qualsevol mena de renovació.

Com a client, mitjançant una prova virtual, pots visualitzar la varietat d'opcions segons el teu projecte.

Et subministrarem un estudi tècnic i econòmic on s'aportarà el servei total, el qual inclou: productes, muntatge, assessoria i manteniment postvenda.



PERSIANA ENROTLLABLES D'AÏLLAMENT ACÚSTIC 25DB

INTRODUCCIÓ:

Persiana enrotllable insonoritzar-te Sunon amb un índex de reducció acústica R_w de 25 dB segons la norma ISO 140-3.

Classe de càrrega de vent 2 segons la norma EN 12424.

Marcatge CE segons la norma EN 13241.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Persiana d'acer galvanitzat en calent amb aïllament acústic i revestiment transparent, farcida d'escuma PUR de 20 mm, altura del perfil 95 mm. Segellament de la llinda mitjançant llavis de goma.

- Vora de detecció en la barra inferior, cable helicoidal. Guies laterals fabricades amb perfils d'acer galvanitzat en calent, amb segellament de goma en tots dos costats més una banda de segellament exterior amb llavis addicionals.
- Suports de rodament d'acer pintat de primera.
- Accionament elèctric acoblat directament 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, amb descarregador de seguretat integrat segons EN 12604.
- Amb manovella d'emergència.
- Unitat de control en una carcassa de plàstic (ample x alt x fons) de 190x300x115 mm amb teclat integrat de pujada i baixada.
- Comandament d'home mort (possibilitat d'autoretenció per a obrir per a altura de porta > 2,50m).
- Classe de protecció IP 54.

FOTOGRAFIES:



MARCATGE CE SEGONS EN 13241



MAGATZEM



INDÚSTRIA



ESCENARI DE TEATRO

